

Ленти за визуална защита от полипропилен PREMIUM & DELUX-P / RILLE & DELUX-R PREMIUM MAXI / RILLE MAXI

Предлагат се на ролки и като отделни ленти в различни изпълнения. Ширината, доставната дължина и цветът са посочени в описанието на съответния артикул. Преди монтаж проверете дали ширината на лентата съответства на растера на оградата.

Технически данни

Материал / повърхност	PP (полипропилен); PREMIUM: структуриран / RILLE: оребрен PREMIUM MAXI: структуриран / RILLE MAXI: оребрен DELUX-P: структуриран, структура тип пчелна пита / DELUX-R: оребрен, структура тип пчелна пита
Формати / цвят	Ролки и отделни ленти; ширина, дължина и цвят според артикула
Дебелина / тегло	PREMIUM, PREMIUM MAXI & DELUX-P: прикл. 1,1 mm / прикл. 850 g/m ² RILLE, RILLE MAXI & DELUX-R: прикл. 1,25 mm / прикл. 850 g/m ²
Плътност	0,92 g/cm ³ (DIN 53479)
Модул на еластичност	900 N/mm ² (DIN 53457)
Граница на провлачване	24 N/mm ² (DIN 53455)
Температура на омекване	130 °C (DIN 53460)
Работна температура	-10 °C до +70 °C
Линейно разширение	+1,6 mm на метър при +10 °C (ISO 11359)
Поведение при пожар	B2 (DIN 4102)
Закрепване	Самоносещи; не са необходими фиксиращи клипсове
Подходящо за	Двойни телени панели (6/5/6 и 8/6/8 mm) и единични; необходим е подходящ растер
Допуски на размерите	Височина: ±1,0 mm; дължина: +10 / -1 % при 19–25 °C
UV стабилизация	UV стабилизирани; 5 години UV устойчивост на цвета съгласно гаранцията

Всички размери са приблизителни. Стандартите се отнасят до съответните технически стойности.

Температурни промени: предвидете резерв по дължина

Лентите реагират на температурни промени: при топлина се разширяват, а при студ се свиват. При рязане и преплитане предвидете достатъчен резерв по дължина. Колкото по-дълго една лента е преплетена без прекъсване, толкова по-голяма е общата промяна в дължината.

Гаранционна декларация

За zaun|zu PREMIUM, PREMIUM MAXI, DELUX-P, RILLE, RILLE MAXI и DELUX-R гарантираме UV устойчивост на цвета за 5 години. UV стабилизаторите забавят стареенето на пластмасата вследствие на слънчевата светлина.

Гаранцията важи и за всички продуктови варианти, произведени от основния материал PREMIUM или RILLE, включително перфорирани, лазерно изрязани и изрязани по размер ленти.

През февруари 2019 г. е проведен вътрешен тест за атмосферно стареене в продължение на 105 дни (около 500 kly). След това изпитаната лента не показва деформация и запазва висока стабилност.

Монтаж и изключване от гаранцията:

Преплитайте една лента непрекъснато през не повече от 2,55 m ограда. За щети вследствие на неправилна употреба, неправилна обработка или външни въздействия не възникват законови гаранционни претенции. Законовите права за дефекти, съществували още при предаването, остават незащитени.