

Sichtschutzstreifen aus Polypropylen PREMIUM & DELUX-P / RILLE & DELUX-R PREMIUM MAXI / RILLE MAXI

Als Rollenware und Einzelstreifen in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Streifenbreite, Lieferlänge und Farbe entnehmen Sie der jeweiligen Artikelbeschreibung. Prüfen Sie vor der Montage, ob Streifenbreite und Zaunraster zusammenpassen.

Technische Daten

Material / Oberfläche	PP (Polypropylen); PREMIUM: genarbt / RILLE: gerillt PREMIUM MAXI: genarbt / RILLE MAXI: gerillt DELUX-P: genarbt, gewabt / DELUX-R: gerillt, gewabt
Formate / Farbe	Rollenware und Einzelstreifen; Breite, Länge und Farbe je nach Artikel
Materialstärke / Gewicht	PREMIUM, PREMIUM MAXI & DELUX-P: ca. 1,1 mm / ca. 850 g/m ² RILLE, RILLE MAXI & DELUX-R: ca. 1,25 mm / ca. 850 g/m ²
Dichte	0,92 g/cm ³ (DIN 53479)
Elastizitätsmodul	900 N/mm ² (DIN 53457)
Streckenspannung	24 N/mm ² (DIN 53455)
Erweichungstemperatur	130 °C (DIN 53460)
Einsatztemperatur	-10 °C bis +70 °C
Lineare Ausdehnung	+1,6 mm je Meter bei +10 °C (ISO 11359)
Brandverhalten	B2 (DIN 4102)
Befestigung	Selbsttragend; keine Befestigungsclips erforderlich
Geeignet für	Doppelstabmatten (6/5/6 und 8/6/8 mm) sowie Einstabmatten; passendes Zaunraster vorausgesetzt
Maßtoleranzen	Höhe: ±1,0 mm; Länge: +10 / -1 % bei 19 bis 25 °C
UV-Stabilisierung	UV-stabilisiert; 5 Jahre UV-Farbbeständigkeit gemäß Garantieangabe

Alle Maße sind ca.-Maße. Die Normangaben beziehen sich auf die jeweiligen technischen Kennwerte.

Temperaturwechsel: Längenreserve einplanen

Die Sichtschutzstreifen arbeiten bei Temperaturwechseln: Bei Wärme dehnen sie sich aus, bei Kälte ziehen sie sich zusammen. Berücksichtigen Sie beim Zuschnitt und Einflechten ausreichend Längenreserve. Je länger ein Streifen durchgehend eingeflochten wird, desto größer ist seine gesamte Längenänderung.

Garantieerklärung

Für zaun|zu PREMIUM, PREMIUM MAXI, DELUX-P, RILLE, RILLE MAXI und DELUX-R garantieren wir eine UV-Farbbeständigkeit von 5 Jahren. UV-Stabilisatoren verlangsamen die Alterung des Kunststoffes durch Sonnenlicht.

Die Garantie bezieht sich auch auf alle Produktvarianten, die aus dem Grundmaterial PREMIUM oder RILLE hergestellt werden. Dies beinhaltet gelochte, gelaserte und geschnittene Sichtschutzstreifen.

Im Februar 2019 wurde ein interner Bewitterungstest über 105 Tage (ca. 500 kly) durchgeführt. Anschließend zeigte der geprüfte Streifen keine Verformung und wies weiterhin eine hohe Stabilität auf.

Montage und Garantieausschluss: Ziehen Sie einen Sichtschutzstreifen über höchstens 2,55 m durchgehend in den Zaun ein. Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung (z. B. ein Einziehen über 2,55 m Zaunlänge hinaus), fehlerhafte Handhabung (z. B. falscher bauseitiger Zuschnitt) und äußere Einflüsse (z. B. Hagelschaden, Schlagschaden durch Gegenstände, etc.) auftreten, bestehen keine gesetzlichen Gewährleistungsansprüche. Gesetzliche Rechte wegen bereits bei Übergabe vorhandener Mängel bleiben unberührt.

REACH-konform gemäß Konformitätserklärung

