

Strisce frangivista in polipropilene PREMIUM & DELUX-P / RILLE & DELUX-R PREMIUM MAXI / RILLE MAXI

Disponibile in rotoli e strisce singole in diverse versioni. Per larghezza, lunghezza fornita e colore consultare la descrizione del relativo articolo. Prima del montaggio verificare che la larghezza sia adatta alla maglia della recinzione.

Dati tecnici

Materiale / superficie	PP (polipropilene); PREMIUM: gofrato / RILLE: scanalato PREMIUM MAXI: gofrato / RILLE MAXI: scanalato DELUX-P: gofrato, struttura a nido d'ape / DELUX-R: scanalato, struttura a nido d'ape
Formati / colore	Rotoli e strisce singole; larghezza, lunghezza e colore secondo l'articolo
Spessore / peso	PREMIUM, PREMIUM MAXI & DELUX-P: ca. 1,1 mm / ca. 850 g/m ² RILLE, RILLE MAXI & DELUX-R: ca. 1,25 mm / ca. 850 g/m ²
Densità	0,92 g/cm ³ (DIN 53479)
Modulo elastico	900 N/mm ² (DIN 53457)
Tensione di snervamento	24 N/mm ² (DIN 53455)
Temperatura di rammollimento	130 °C (DIN 53460)
Temperatura d'impiego	-10 °C a +70 °C
Dilatazione lineare	+1,6 mm per metro a +10 °C (ISO 11359)
Comportamento al fuoco	B2 (DIN 4102)
Fissaggio	Autoportante; clip di fissaggio non necessarie
Adatto per	Pannelli a doppio filo (6/5/6 e 8/6/8 mm) e a filo singolo; maglia adatta richiesta
Tolleranze dimensionali	Altezza: ±1,0 mm; lunghezza: +10 / -1 % tra 19 e 25 °C
Stabilizzazione UV	Stabilizzato UV; resistenza del colore ai raggi UV di 5 anni secondo la garanzia

Tutte le misure sono approssimative. Le norme indicate si riferiscono ai rispettivi valori tecnici.

Variazioni di temperatura: prevedere una riserva di lunghezza

Le strisce reagiscono alle variazioni di temperatura: con il caldo si dilatano e con il freddo si contraggono. Prevedere una sufficiente riserva di lunghezza durante il taglio e l'intreccio. Più lunga è la striscia intrecciata senza interruzioni, maggiore è la variazione complessiva di lunghezza.

Dichiarazione di garanzia

Per zaun|zu PREMIUM, PREMIUM MAXI, DELUX-P, RILLE, RILLE MAXI e DELUX-R garantiamo una resistenza del colore ai raggi UV di 5 anni. Gli stabilizzatori UV rallentano l'invecchiamento della plastica causato dalla luce solare.

La garanzia si applica anche a tutte le varianti realizzate con materiale base PREMIUM o RILLE, comprese le strisce perforate, tagliate al laser e tagliate su misura.

Nel febbraio 2019 è stato eseguito un test interno di esposizione agli agenti atmosferici per 105 giorni (ca. 500 kly). La striscia testata non ha mostrato deformazioni e ha mantenuto un'elevata stabilità.

Montaggio ed esclusione della garanzia:

Intrecciare una striscia in modo continuo per non più di 2,55 m di recinzione. I danni causati da uso improprio, manipolazione errata o influenze esterne non danno diritto a garanzia legale. Restano impregiudicati i diritti di legge per difetti già presenti al momento della consegna.