

Privacystrips van polypropyleen PREMIUM & DELUX-P / RILLE & DELUX-R PREMIUM MAXI / RILLE MAXI

Verkrijgbaar als rolmateriaal en losse strips in verschillende uitvoeringen. Raadpleeg de artikelbeschrijving voor stripbreedte, leverlengte en kleur. Controleer vóór montage of de stripbreedte bij de maaswijdte van het hek past.

Technische gegevens

Materiaal / oppervlak	PP (polypropyleen); PREMIUM: generfd / RILLE: geribbeld PREMIUM MAXI: generfd / RILLE MAXI: geribbeld DELUX-P: generfd, honingraatstructuur / DELUX-R: geribbeld, honingraatstructuur
Formaten / kleur	Rollen en losse strips; breedte, lengte en kleur afhankelijk van het artikel
Materiaaldikte / gewicht	PREMIUM, PREMIUM MAXI & DELUX-P: ca. 1,1 mm / ca. 850 g/m ² RILLE, RILLE MAXI & DELUX-R: ca. 1,25 mm / ca. 850 g/m ²
Dichtheid	0,92 g/cm ³ (DIN 53479)
Elasticiteitsmodulus	900 N/mm ² (DIN 53457)
Vloeiëspanning	24 N/mm ² (DIN 53455)
Verwerkingstemperatuur	130 °C (DIN 53460)
Gebruikstemperatuur	-10 °C tot +70 °C
Lineaire uitzetting	+1,6 mm per meter bij +10 °C (ISO 11359)
Brandgedrag	B2 (DIN 4102)
Bevestiging	Zelfdragend; geen bevestigingsclips nodig
Geschikt voor	Dubbelstaafmatten (6/5/6 en 8/6/8 mm) en enkelstaafmatten; passend hekwerkraaster vereist
Maattoleranties	Hoogte: ±1,0 mm; lengte: +10 / -1 % bij 19 tot 25 °C
UV-stabilisatie	UV-gestabiliseerd; 5 jaar UV-kleurbestendigheid volgens de garantieverklaring

Alle maten zijn circa-maten. De normen hebben betrekking op de betreffende technische waarden.

Temperatuurwisselingen: houd extra lengte aan

De privacystrips reageren op temperatuurwisselingen: bij warmte zetten ze uit en bij kou krimpen ze. Houd bij het op maat snijden en invlechten voldoende lengtereserve aan. Hoe langer een strip aaneengesloten wordt ingevlochten, hoe groter de totale lengteverandering.

Garantieverklaring

Voor zaun|zu PREMIUM, PREMIUM MAXI, DELUX-P, RILLE, RILLE MAXI en DELUX-R garanderen wij 5 jaar UV-kleurbestendigheid. UV-stabilisatoren vertragen de veroudering van de kunststof door zonlicht.

De garantie geldt ook voor alle productvarianten die uit het basismateriaal PREMIUM of RILLE worden vervaardigd. Dit omvat geperforeerde, lasergesneden en op maat gesneden privacystrips.

In februari 2019 werd gedurende 105 dagen (ca. 500 kly) een interne verwerkingstest uitgevoerd. Daarna vertoonde de geteste strip geen vervorming en bleef deze zeer stabiel.

Montage en uitsluiting van garantie:

Vlecht een privacystrip over maximaal 2,55 m aaneengesloten door het hekwerk. Voor schade door onjuist gebruik, verkeerde behandeling of externe invloeden bestaan geen wettelijke garantieaanspraken. Wettelijke rechten wegens gebreken die al bij overdracht aanwezig waren, blijven onaangetast.